

Дополнительное оборудование и оснастка для диагностики ТНВД, топливной аппаратуры

Пневмотестер ДД-3200

Пневматический тестер регулятора ТНВД предназначен для имитации реальной работы двигателя при проверке на стенде ДД-1 насосов с автоматическим противодымным корректором или корректором по наддуву дизеля, с высотным корректором, устанавливаемых на автомобилях отечественного и иностранного производства, а также для проверки и регулировки ТНВД с вакуумным регулятором



Технические характеристики:

- Тип стационарный
- Диапазон воспроизводимого давления, МПа (кгс/см²) -0,1 ... 0,5 (-1 ... +5)
- Предел допускаемого падения давления, ±1,5%
- Привод поршня пневмоцилиндра механический ручной
- Габаритные размеры, мм 150 x 200 x 150
- Масса, кг, не более 3

Таблица применяемости

Тип ТНВД	К-во секций	Тип двигателя	Применяемость
133, 135	6	ЯМЗ 236 НЕ, БЕ	Авт-ли МАЗ, ЗИЛ, Автобусы ЛАЗ
17, 171, 173, 175	8	ТМЗ 8481, ЯМЗ 238	Авт-ли МАЗ, КраЗ
185	12	ЯМЗ 845, 850	АВТ-ЛИ БелАЗ-7555
33-02, 33-10, 332, 334, 335, 336, 337	8	740.10	КамАЗ ЕВРО-2
323, 324	8	236, НЕ	Урал, ЛиАЗ, МАЗ
77, 771, 772, 773	4	ГАЗ 544	ГАЗ 3306, 3309
773-03, 773-04	4	Д-245.7.9	Авт-ли ЗИЛ
36	6	ГАЗ-542	ГАЗ-4301
363	6	ГАЗ-5424	ГАЗ-3932
221.1111.003-30	6	СМД-66	ДТ-75С
221.1111.003-50	6	СМД-72	КСК-100, КСКУ-6
4 УТНМ-П	4	Д-245.12	ЗИЛ-5301 «Бычок»

СТАНЦИЯ СМАЗКИ ДЛЯ НАСОСОВ ДД-3100

Станция смазки предназначена для обеспечения условий смазки при испытании на стенде ДД-1 ТНВД с циркуляционной системой смазки.

При испытании ТНВД с циркуляционной системой смазки масло от напорного штуцера по трубопроводу подаётся к ТНВД. Слив масла от ТНВД производится по сливному трубопроводу. Давление масла регулируется дросселем. Контролируется по манометру. Применяется масло, соответствующее марке для определённого ТНВД.

Технические характеристики

- Диапазон воспроизводимого давления, МПа (кгс/см²) 0 ... 0,6 (0 ... 6)
- Предел допускаемого падения давления, % ±1
- Ёмкость гидробака, л, не менее 18
- Подача масла, л/мин.град 10
- Тип встроенного насоса БГ12-41
- Установленная мощность, кВт 1,1
- Габаритные размеры, мм 260 x 300 x 670
- Масса, кг, не более 30



Таблица применяемости

Тип ТНВД	К-во секций	Тип двигателя	Применяемость
133, 135	6	ЯМЗ 236 НЕ, БЕ	Авт-ли МАЗ, ЗИЛ, Автобусы ЛАЗ
17, 171, 173, 175	8	ТМЗ 8481, ЯМЗ 238	Авт-ли МАЗ, КраЗ
185	12	ЯМЗ 845, 850	АВТ-ЛИ БелАЗ-7555
33-02, 33-10, 332, 334, 335, 336, 337	8	740.10	КамАЗ ЕВРО-2
323, 324	8	236, НЕ	Урал, ЛиАЗ, МАЗ
77, 771, 772, 773	4	ГАЗ 544	ГАЗ 3306, 3309

ООО «ТехАвто»

150003, Россия, г. Ярославль, пр. Ленина, д. 2, оф. 21
 тел./факс: (4852) 74-77-11, 67-05-05, 95-77-00
<http://www.teh-avto.ru>, e-mail: teh-avto@yandex.ru, ICQ: 7-585-777