

# Установка для промывки системы кондиционирования автоматическая

производственный дефект.

2. Гарантия не распространяется на расходные материалы, сменные насадки и на любые другие части, имеющие естественный ограниченный срок службы (ударники, штоки, манжеты, уплотнения, шестерни, зубчатые колеса, зажимы и пр.).

3. Гарантия не распространяется на естественный износ инструмента.

4. Условия гарантии не предусматривают выезд мастера к месту эксплуатации инструмента с целью подключения, настройки, консультаций.

5. Гарантия не распространяется на поломки, связанные с нарушением режима смазки.

6. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях:

- отсутствие паспорта изделия, документов, подтверждающих дату продажи;
- использование инструмента не по назначению;
- наличие механических повреждений, в том числе полученных в результате замерзания конденсата;
- при наличии внутри инструмента посторонних предметов;
- при наличии признаков самостоятельного ремонта;
- при наличии признаков изменения пользователем конструкции изделия;
- наличие загрязнений внутренних и наружных.

7. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

## Гарантийный талон

Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

### Гарантия недействительна в случае:

- нарушения правил эксплуатации
- обнаружения следов коррозии или механических повреждений
- нарушения целостности корпуса или пломбы

Срок гарантии – 6 месяцев с даты продажи.

С условием гарантии согласен \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

03.02.2017



## **Общие положения**

В данном руководстве Вы найдете инструкции по эксплуатации, технике безопасности и техническому обслуживанию установки для промывки системы кондиционирования автоматическая.

Инструмент относится к разделу каталога - ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ И СТРОГО ПО НАЗНАЧЕНИЮ. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ТРЕБОВАНИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ПОЛУЧЕНИЮ ТРАВМ, А ТАКЖЕ ОТКАЗУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

## **Особенности патента**

Инструмент является уникальной разработкой JTC и защищен международным патентом. Не имеет аналогов на рынке.

#### Основные особенности:

- \* В систему вместе с промывочным раствором могут вводится пузырьки воздуха для достижения наилучшего эффекта промывки и максимального удаления загрязнений со стен трубопроводов.
  - \* Полностью автоматическая установка упрощает процедуру.
  - \* Благодаря наличию 2-х фильтров происходит фильтрация примесей в процессе циркуляции.
  - \* Безопасная установка, не создающая искру.
  - \* Позволяет легко проверить систему на герметичность (обнаружить утечки на газовой или жидкостной линиях.)

Для достижения максимального эффекта рекомендуется использовать с жидкостью для чистки системы JTC-1409Р и универсальным набором адаптеров JTC-1402.

## Комплектация



## Чистящие средства



## Рекомендации по применению

- 1 Выберите подходящий переходник, затем соедините шланг для подачи чистящего средства (13) с входным отверстием в системе кондиционирования в автомобиле. Другой конец подключите к выпускному клапану чистящих средств (12). Затем соедините шланг для сбора чистящего средства (16) с выходным отверстием в системе кондиционирования. Другой конец подключите к клапану сбора чистящих средств (19). Должна получиться единая непрерывная система.
    - 11 Подключите компрессор к штуцеру (10).
    - 12 Откройте клапаны (9) (12) (19), если давление (20) возрастает, это означает, что медные трубы в кондиционере автомобиля забиты. Пожалуйста, устраним засоры и закройте клапан (9). Если засоров нет, вы можете сразу приступить к промывке.
    - 13 Закройте (19) и откройте (9) (12). Датчик давления (20) поднимется до уровня 3кг/см<sup>2</sup>. Если уровень давления не падает в течение 10 секунд, это означает что утечка в переходнике отсутствует и вы можете приступить к работе. Если давление падает, пожалуйста, проверьте переходники на факт утечки.
  - 2 Вылейте необходимый объем чистящих средств через отверстие для заправки (2) в прозрачный резервуар для хранения (21).
  - 3 Откройте клапан сбора чистящих средств (19)

4 Откройте впускной клапан для начала промывки (6) и приступай те к началу очистительных процедур.

\* Пожалуйста, включите установку на полную мощность, и затем отрегулируйте ее в зависимости от типа автомобильного кондиционера. Если чистящие средства не возвращаются в прозрачный резервуар для хранения (21) из шланга для сбора чистящего средства (16), а датчик давления (7) поднимается, это значит, что медные трубы в системе кондиционирования забиты. В данной ситуации проведение процедуры невозможно, так как аппарат не имеет связи с системой кондиционирования автомобиля. Для продолжения процедуры необходимо очистить медные трубы.

\* Если давление при очистке слишком высокое, расширительный клапан закрывается сам по себе. Для снижения давления закройте клапан (10) и откройте клапан (9).

41 Во время процедуры растворитель должен вернуться в прозрачный резервуар для хранения (21). Пожалуйста, используйте хотя бы минимальное количество чистящих средств, чтобы избежать работы установки на холостом ходу. Если растворитель не возвращается в резервуар, это означает, что чистящего средства недостаточно. Пожалуйста, добавьте чистящих средств.

42 Объем промывки можно отрегулировать с помощью впускного клапана для начала промывки (6)

43 Во время процедуры вы можете повысить эффективность за счет использования режима с пузырьками воздуха. Для этого поварачивайте прерывисто кнопку дроссельной заслонки (11). Благодаря данной функции масло, жирные пятна, грязь удаляются более эффективно. После процедуры закройте дроссельную заслонку нажатием кнопки (11). ВНИМАНИЕ! Не используйте слишком много пузырьков.

44 Во время процедуры, при необходимости удалить жирные пятна, необходимо их обработать из установки и подождать несколько минут, для достижения более эффективной чистки.

45 После завершения процедуры промывки, поверните впускной клапан для начала промывки (6)

## Заполнение чистящих средств в резервуар

1. Если объем чистящих средств больше, чем 2 литра, откройте клапан (25), затем входной воздушный клапан (9), затем залейте необходимое количество чистящих средств через отверстие для заправки (2). Избегайте утечки чистящих средств, для контроля количества используйте прозрачный резервуар (21).

2. Откройте входной воздушный клапан и с помощью давления через шланг всасите чистящие средства в прозрачный резервуар (21). Для этого поверните клапан включения и выключения несколько раз для достижения необходимого результата. ВАЖНО! Убедитесь, через прозрачный резервуар, что было залито необходимое количество средств.

## Слив отработанных чистящих средств из резервуара для хранения

1. Откройте клапан выхода чистящего средства (15) и соберите отработанные чистящие средства в емкость.

2. Откройте впускной клапан (6). После того, как отработанные чистящие средства полностью вытекут, закройте клапан.


3. Если вы используете различные неподходящие для данной процедуры жидкости или загрязненные чистящие средства, на установке может появиться ржавичина, коррозия, также высока вероятность повреждения фильтров и шлангов. Данные действия приведут к увеличению стоимости обслуживания и возможно потребуется внеплановый ремонт.

**НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОТРАБОТАННЫЕ ЧИСТИЩИЕ СРЕДСТВА!**

## Почему следует чистить систему кондиционирования автомобиля?

\* Засорение компрессора. В систему кондиционирования в процессе эксплуатации могут попадать различные загрязняющие вещества: грязное масло, алюминиевая стружка, продукты износа компрессора и т.п. Попадание загрязняющих веществ в систему вызывает ухудшение ее производительности, сокращение срока службы различных элементов, и, в конечном итоге, приводит к полному выходу кондиционера из строя.

\* В случае засорения компрессор начинает издавать металлический лязг, появляется шум, наблюдается перерасход масла.



## Строение системы кондиционирования автомобиля

## Рекомендации по очистке

- \* Промывку следует производить в разомкнутом цикле a-d-e-h. Для этого необходимо разомкнуть систему, отсоединив линии высокого a-b-c-d и низкого давления e-f-q-h.
- \* Вначале промывается линия низкого давления e-f-g-h. При этом подача промывочного растворителя осуществляется в точке e, а сбор отработанной жидкости в специальный контейнер - в точке h. Циркуляцию промывочной жидкости в системе следует приостанавливать на некоторое время, давая возможность сольвенту растворить некоторые виды загрязнений.
- \* Во время промывки обратной магистрали давление воздуха должно быть в пределах 2-3 кг. В противном случае может сработать расширительный клапан.
- \* Промывку проводят сначала в прямом, а затем в обратном направлении (поменяв точки подсоединения местами).
- \* Затем промывается линия высокого давления a-b-c-d. При этом подача промывочного растворителя осуществляется в точке a, а сбор отработанной жидкости в специальный контейнер - в точке d.
- \* Циркуляцию промывочной жидкости в системе следует приостанавливать на некоторое время, давая возможность сольвенту растворить некоторые виды загрязнений.
- \* Во время промывки напорной магистрали давление воздуха не ограничивается.
- \* Промывку проводят сначала в прямом, а затем в обратном направлении (поменяв точки подсоединения местами).
- \* Если продвижение промывочной жидкости затруднено, следует разобрать линию и промыть каждый элемент в отдельности.
- \* Для различных автомобилей могут применяться различные схемы промывки.

